

Bedienungsübersicht über das Aus- und Wiedereinschalten des Bahnhofs Heiligengrabe

1. Ausschalten des Bahnhofs Heiligengrabe

- 1) Diese Bedienungsübersicht ergänzt die Anweisung zum Ausschalten von Betriebsstellen – siehe **Anhang 12 Anlage 1**.
Sie enthält zum Aus- und Wiedereinschalten des Bahnhofs Heiligengrabe in zeitgerechter Reihenfolge die Handlungen für die Bedienung der Sicherungs- und Telekommunikationsanlagen sowie die betrieblichen Massnahmen.
- 2) Prüfen, dass die Streckengleise von und nach den Bahnhöfen Pritzwalk und Wittstock (Dosse) frei von Fahrzeugen sowie keine Zugfahrten (auch Sperrfahrten) zugelassen sind.
- 3) Zustimmungen der Bahnhöfe Pritzwalk und Wittstock (Dosse) einholen und in das Zugmeldebuch eintragen.
- 4) Prüfen, dass
 - die Gleise 2 und 3 frei von Fahrzeugen sind,
 - folgende Sicherungs- und Telekommunikationsanlagen nicht gestört sind:
Hauptsignale A, B, C, D, E, F und das zum Hauptsignal zugehörige Vorsignal Weiche 1 und 12; Riegel I / II, III, IV / V, VI
 - die Stromversorgung nicht gestört ist
- 5) Fahrstrassen für die Durchfahrten einstellen:
Die Weichen und Gleissperren müssen sich in Grundstellung befinden. Riegelhebel sind umzulegen. Der Schlüssel „aus“ ist aus der Schlüsselsperre zu entnehmen, in das Hebelschloss einzuführen und der Fahrstrassenhebel „aus“ ist umzulegen und durch Bedienen des Wechselschlusses „a ½, f ½ aus“ wie bei anderen Fahrstrassen festzulegen. Die Signale A 1, C, E und F 1 sind in Fahrtstellung zu bringen.
- 6) Streckenfernsprechverbindungen durch- bzw. umschalten.
- 7) Das Ausschalten des Bahnhofs den Bahnhöfen Pritzwalk und Wittstock (Dosse) melden. Meldung und Nummer des Zählwerks zur Registrierung der Ausschalt-handlung in das Zugmeldebuch eintragen. Am Probegespräch der Bahnhöfe Pritzwalk und Wittstock (Dosse) teilnehmen.
- 8) Dienstbuch führen, alle Arbeitsunterlagen einschliessen, Betriebsstelle verschliessen.

2. Wiedereinschalten des Bahnhofs Heiligengrabe

- 9) Zustimmungen der Bahnhöfe Pritzwalk und Wittstock (Dosse) einholen und in das Zugmeldebuch eintragen.
- 10) Fahrstrassen für die Durchfahrten auflösen:
 - Signalhebel A 1, C, E und F 1 zurücklegen
 - Fahrstrasse auflösen
 - Fahrstrassenhebel „aus“ zurücklegen
 - Wechselschloss „a ½, f ½ aus“ zurückstellen
 - Schlüssel des Hebelbankschlusses „aus“ festschliessen

- 11) Prüfen, dass die Gleise 2 und 3 frei von Fahrzeugen sind.
- 12) Weichen 1 und 12 sowie Riegel I / II und IV / V probeweise einmal um- und zurückstellen.
- 13) Streckenfernsprechverbindungen zurückschalten.
- 14) Das Wiedereinschalten des Bahnhofs Heiligengrabe ist den Bahnhöfen Pritzwalk und Wittstock (Dosse) zu melden und in das Zugmeldebuch einzutragen

3. Inkrafttreten

Diese Bedienungsübersicht über das Aus- und Wiedereinschalten des Bahnhofs Heiligengrabe wurde zum 15.06.2003 neu erarbeitet.

Sie ist Bestandteil der Örtlichen Richtlinien zur KoRil 408.01 – 09 für den Bahnhof Wittstock (Dosse).